

# ego.



# ego.



Pro		Lite			
YEOGN11M07D0WB0000	YEOGN11M07D0WB0000	<b>Modèle</b>	YEOGN11M11D0WB0000	YEOGN11M11D0WB0000	
7 niveaux GN 1/1	7 niveaux GN 1/1	<b>Capacité</b>	11 niveaux GN 1/1	11 niveaux GN 1/1	
70 mm	70 mm	<b>Distance</b>	70 mm	70 mm	
850x890x890	850x890x890	<b>Dimensions mm (LxPxH)</b>	850x890x1170	850x890x1170	
105 kg	105 kg	<b>Poids (kg)</b>	142 kg	142 kg	
18 kW	18 kW	<b>Puissance él.</b>	24 kW	24 kW	
380-415 V / 3 N	380-415 V / 3 N	<b>Voltage</b>	380-415 V / 3 N	380-415 V / 3 N	
IPx 4	IPx 4	<b>Degré de protection IP</b>	IPx 4	IPx 4	

## Caractéristiques principales (version Pro)

- Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de la sonde de température à coeur
- Plage de température de 30°C à 280°C
- Technologie ACT (Advanced Clima Technology) pour l'économie d'énergie grâce à la gestion automatique de la condition climatique
- Modalités de cuisson: manuelle, programmable et/ou automatique
- Livre de recettes préchargées YESRECIPES, réparties en catégories
- Livre de recettes MYCOOKBOOK pour la sauvegarde des recettes en fichiers customisés
- Préchauffage manuel et/ou automatique, réglable jusqu'à 300°C
- Jusqu'à 10 phases de cuisson à enregistrer par recette
- Fonction maintien HOLD à la fin de la cuisson
- Ecran Touchscreen 10" plurilingues
- Fonction Click&Share pour la sauvegarde des recettes avec sa propre image de couverture
- Port USB latéral pour charger et télécharger les données HACCP
- Configuration à la WIFI intégrée
- Système d'autodiagnostic d'alarmes visualisé sur l'écran
- Cycles spéciaux: cuisson en Delta T, Time's Up pour les cuissons synchronisées, Cook&Go pour les cuissons simultanées, refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson, régénération avec sonde, fermentation
- Fonction manuelle de relâchement de l'humidité
- Technologie FastSteam pour la production de vapeur instantanée
- Technologie YesSteam pour la production de vapeur avec steamer à haut rendement
- Technologie Programmable FCS (Fast Chimney System) pour l'extraction forcée de l'humidité
- Technologie Automatique SCS (Smart Chimney System) pour l'extraction forcée de l'humidité
- Vitesses de ventilation réglables (7) et une à impulsion avec l'inversion automatique du sens de rotation
- Chambre de cuisson emboutie en acier inox 304
- Structure du tableau de commande en acier inox 304
- Structure frontale dotée du système screwless (sans charnières)
- Tableau de commande simply-removable
- Côté latéral droit simply-approachable
- Compartiment moteur simply-approachable
- Vitre avec ramasse-goutte
- Sonde de température à coeur multipoint avec raccordement externe à l'enceinte de cuisson
- Siphon d'évacuation intégré
- Pieds réglables en hauteur
- Configuration Stackable kit
- Porte plaques simply-removable
- Poignée ergonomique et légère conforme aux standards HACCP
- Reversibilité de la porte R/L\*
- Porte avec double vitrage à haut isolant thermique, facile à inspecter et safety fan stop à l'ouverture de la porte
- Eclairage halogène interne à l'enceinte de cuisson
- Douchette avec rappelle automatique intégré\*\*
- Système de nettoyage automatique avec l'utilisation du monoproduit YesClean (4+1 cycles)
- Cycle spécial de décalcification automatique du steamer
- Fonction remplissage détergent pour contrôler le système de nettoyage
- Réservoirs détergents mono produit intégrés (YesClean + YesCal)

\* Option disponible au moment de la commande

\*\* Pas disponible pour la version Lite



		YEOGN11M07D 0WBS000	YEOGN11M07D 0WB0000	YEOGN11M11D 0WBS000	YEOGN11M11D 0WB0000
Modèles	Références				
	Capacité	7	7	11	11
	Version Pro (full optional)	●		●	
	Version Lite		●		●
Typologie de cuisson	Version Classic				
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur				
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur	●	●	●	●
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur (sonde mono-point en Technologie ACT (advanced clima technology) pour l'économie d'énergie grâce à la gestion automatique de la condition				
Température	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur (sonde multi-point en Technologie ACT (advanced clima technology) pour l'économie d'énergie grâce à la gestion automatique de la condition	●	●	●	●
	Plage de température de 30°C à 280°C				
Modalités de cuisson	Cuisson manuelle	●	●	●	●
	Cuisson programmable	●	●	●	●
	Cuisson automatique	●	●	●	●
Mémorisation des recettes	Mémoire interne pour la sauvegarde des recettes (99)				
	Livre de recettes préchargées YESRECIPES, reparties en catégories	●	●	●	●
	Livre de recettes préchargées MYCOOKBOOK pour la sauvegarde des recettes en fichiers customisés	●	●	●	●
	Visualisation rapide de la mémoire utilisée et disponible				
Phases de cuisson	5 phases de cuisson par chaque programme				
	10 phases de cuisson par chaque programme	●	●	●	●
	Fonction maintien HOLD à la fin de la cuisson	●	●	●	●
Préchauffage	Préchauffage manuel et/ou automatique programmable jusqu'à 280°				
	Préchauffage manuel et/ou automatique programmable jusqu'à 300°	●	●	●	●
Control et Ecran	Controls manuels				
	Ecran numérique multifonction				
	Ecran numérique multifonction doté de la fonction YesClima				
	Ecran touchscreen 10" , plurilingues	●	●	●	●
Périphériques	Fonction Click&Share pour la sauvegarde des recettes avec sa propre image de couverture	●	●	●	●
	Port USB latéral pour l'insertion et le téléchargement des données (y compris celles HACCP)	●	●	●	●
	Configuration à la WIFI intégrée	●	●	●	●
Modifications et visualisation	Possibilité de modifier les paramètres de cuisson à cycle en fonction	●	●	●	●
	Visualisation instantanée des paramètres de cuisson programmés	●	●	●	●
	Visualisation instantanée du programme de cuisson demandé	●	●	●	●
	Système d'autodiagnostic d'alarmes visualisé sur l'écran	●	●	●	●
Cycles spéciaux	Cycle spécial cuisson en Delta T	●	●	●	●
	Cycle spécial Time's Up pour les cuissons synchronisées	●	●	●	●
	Cycle spécial Cook&Go pour les cuissons simultanées	●	●	●	●
	Cycle spécial refroidissement chambre de cuisson	●	●	●	●
	Cycle spécial régénération	●	●	●	●
	Cycle spécial fermentation	●	●	●	●
	Cycle spécial prolongement du temps en fin de cuisson	●	●	●	●
	Suppression rapide des recettes mémorisées	●	●	●	●
Production de l'humidité et de la vapeur	Fonction manuelle de relâchement de l'humidité	●	●	●	●
	Relachement de l'humidité de 0% à 100%				
	Technologie FastSteam pour la production de vapeur instantanée	●	●	●	●
Extraction de l'humidité	Technologie YesSteam pour la production de vapeur avec steamer à haut rendement	●	●	●	●
	Système manuel de déshumidification forcée				
Distribution de la chaleur	Technologie programmable FCS (fast chimney system) pour l'extraction forcée de l'humidité	●	●	●	●
	Technologie automatique SCS (smart chimney system) pour l'extraction forcée de l'humidité	●	●	●	●
Structure du four	Système de distribution de la chaleur un ventilateur	●	●		●
	Système de distribution de la chaleur à plusieurs ventilateurs			●	●
	Vitesse de ventilation supplémentaire SOFT-BAKING				
	Vitesse de ventilation réglable (3) avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation				
	Vitesse de ventilation réglable (7) avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation	●	●	●	●
	Vitesse spéciale à impulsions avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation	●	●	●	●
	Chambre de cuisson en acier inox 304				
	Chambre de cuisson emboutie en acier inox 304	●	●	●	●
	Chambre de cuisson emboutie en acier inox 316	●●	●●	●●	●●
	Structure du tableau de commande en acier inox 304	●	●	●	●
Porte	Structure frontale dotée du système screwless (sans charnières)	●	●	●	●
	Tableau de commande simply-removable	●	●	●	●
	Côté latéral droit simply-approachable	●	●	●	●
	Compartiment moteurs simply-approachable	●	●	●	●
	Vitre avec ramasse-gouttes intégré	●	●	●	●
	Double cheminée	●	●	●	●
	Sonde de température à coeur un point, raccordement extérieure				
	Sonde de température à coeur multipoint, raccordement extérieure à la chambre de cuisson	●	●	●	●
	Syphon d'évacuation intégré	●	●	●	●
	Pieds réglables en hauteur	●	●	●	●
Eclairage	Configuration Stackable Kit	●●	●●	●●	●●
	Glissière à grille simply-removable	●●	●●	●●	●●
	Porte plaques simply-removable	●	●	●	●
	Poignée ergonomique et légère conforme aux standards HACCP	●	●	●	●
Dispositifs de sécurité	Configuration à la réversibilité de la porte L/R (en option et à rajouter au moment de la commande)	●●	●●	●●	●●
	Porte avec double vitrage à haut isolant thermique, facile à inspecter	●	●	●	●
Système de lavage	Eclairage halogène interne à l'enceinte de cuisson	●	●	●	●
	Refroidissement des composants à travers un ventilateur	●	●	●	●
	Safety fanstop à l'ouverture de la porte	●	●	●	●
	Douchette manuelle externe	●●	●●	●●	●●
	Douchette avec rappelle automatique	●	●	●	●
	Système de nettoyage automatique avec l'utilisation du mono-produit YesClean (4+1 cycles)	●	●	●	●
Système de lavage	Fonction remplissage détergent pour contrôler le système de nettoyage	●	●	●	●
	Réservoir détergent à mono-produit YesClean intégré	●	●	●	●
	Réservoirs détergents à mono-produits YesClean + YesCal intégrés	●	●	●	●

## Toutes Lignes

260700004-V	Kit douchette externe
400100013	Détergent liquide YesClean (lot de 12 pcs. 1 Kg ch.)
400100022	YesCal produit pour la décalcification de la chaudière (lot de 12 pcs. 1 Kg ch.)
260900001	Cartouche filtrante mod.XL plus tête
260900001-1	Cartouche filtrante mod.XL
260900001-3-V	Tête pour la cartouche filtrante mod.XL
YSTW	Kit roues pour le piètement
061200013-V	Sonde de temp. à coeur multipoint conforme aux fours Ego, Star, Ego Rack, et Ego Slim
061200007-V	Sonde de temp. à coeur un point conforme aux fours Mood et Taos

## Lignes Ho.Re.Ca & Arte Bianca

SUR DEMANDE	Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 316 fours: Star 6 niveaux et Ego 7 niveaux (lot de 5 pcs.)
SUR DEMANDE	Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 316 fours: Star 10 niveaux et Ego 11 niveaux (lot de 5 pcs.)
390200008	Glissière à grille à 6 niveaux 600x400
390200001	Porte plaque à 6 niveaux 600x400
390100006	Glissière à grille à 7 niveaux GN 1/1
390200002	Porte plaque à 7 niveaux GN 1/1
390200005	Glissière à grille à 10 niveaux 600x400
390200003	Porte plaque à 10 niveaux 600x400
390100007	Glissière à grille à 11 niveaux GN 1/1
390200004	Porte plaque à 11 niveaux GN 1/1
	Reversibilité de la porte D/G (option à rajouter au moment de la commande)
YSTDP	Piètement à 6 niveaux (LxPxH) 850x890x720 mm
YSTSTK	Piètement pour stackable kit (LxPxH) 850x850x282 mm
YSTKIT-00000	Stackable kit
YSTKIT-06000	Kit empilement + connexion à la hotte
YSTKITC-0000	Connexion Kit empilement à la hotte (seulement)
YCAP10010101010001	Hotte à condensation
YCAP10NC0101010000	Hotte extracteur simple
YCAP20010101010000	Hotte à condensation pour Fours Slim
YPSTK6040-D0000D00	Chambre de pousse numérique et ventilée à 12 niveaux 600x400 (LxPxH) 850x930x740 mm

## Lignes Special

142000013-V	Chariot à 20 niveaux GN 1/1
142000015-V	Chariot à 16 niveaux GN 600x400
YSTSLIM	Piètement à 6 niveaux (LxPxH) 512x908x687 mm conforme au four Ego Slim

## Plaques GN1/1

220100006	Plaque aluminium antiadhérente 6 oeufs d. 53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100007	Plaque en acier émaillée h.20 GN 1/1 (lot de 5 pcs.)
220100009	Plaque à pizza d.53x32,5 cm (lot de 2 pcs.)
220100014	Plaque aluminium perforée antiadhérente h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100015	Plaque aluminium antiadhérente h.20 d. 53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100002	Grille chromée d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100005	Broches à 8 poulet rôtis d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100006	Plaque à griller d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220200003	Plaque en acier h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220200002	Plaque en acier h.40 d.53x32,5 cm (lot de 3 pcs.)
220200004	Plaque en acier perforée h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100005	Plaque en acier à frêle h.40 d.53x32,5 cm (lot de 2 pcs.)

## Plaques 600x400

220100001	Plaque aluminium h.20 600x400 (lot de 5 pcs.)
220100008	Plaque à pizza h.20 600x400 (lot de 2 pcs.)
220100010	Plaque aluminium perforée h.20 600x400 (lot de 5 pcs.)
230100001	Grille 600x400 (lot de 5 pcs.)
220100019	Plaque à baguette perforée en aluminium 600x400 (lot de 2 pcs.)