

# ego<sup>□</sup> rack



# ego<sub>rack</sub>

|                     | <b>Pro</b>         |
|---------------------|--------------------|
| Modellcode          | YEOGN11-20D0WBS000 |
| Kapazität           | 20 bleche GN 1/1   |
| Abstand             | 70 mm              |
| Abmessungen (LxTxH) | 900x890x1850       |
| Gewicht (kg)        | 262 kg             |
| Leistung            | 39 kW              |
| Spannung            | 380-415 V / 3 N    |
| IP Schutzgrad       | IPx 4              |

|                     | <b>Lite</b>        | <b>Classic</b>     |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Modellcode          | YEO6040-16D0WBS000 | YEC6040-16D0WBS000 |
| Kapazität           | 16 bleche 600x400  | 16 bleche 600x400  |
| Abstand             | 80 mm              | 80 mm              |
| Abmessungen (LxTxH) | 900x890x1850       | 900x890x1850       |
| Gewicht (kg)        | 255 kg             | 255 kg             |
| Leistung            | 31,5 kW            | 31,5 kW            |
| Spannung            | 380-415 V / 3 N    | 380-415 V / 3 N    |
| IP Schutzgrad       | IPx 4              | IPx 4              |



## Hauptcharakteristika (Pro-Version)

- Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler
- Temperatur einstellbar von 30°C bis 280°C
- ACT-Technologie (Advanced Climate Technology) mit Energieeinsparung dank der automatischen Klimaregulierung\*\*\*
- Manueller, programmierter oder automatischer Garmodus
- Vorgespeichertes Buch YESRECIPES, in Kategorien unterteilt
- MEINKOCHBUCH zum Speichern von Programmen in anpassbaren Ordnern
- Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 300°C
- Möglichkeit des Speicherns von bis zu 10 Garphasen je Programm
- Funktion WARMHALTEN am Ende des Garvorgangs
- 10" mehrsprachiges Touchscreen Display
- Funktion Click&Share zum Speichern von Rezepten mit Ihren Titelbildern
- USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten
- Integrierte WiFi-Verbindungsconfiguration
- Alarmanzeige mit Autodiagnose
- Sonderzyklen: Delta T, Time's up für synchronisiertes Garen, Cook&Go für simultanes Garen, schnelles Abkühlen der Garkammer, Regeneration mit Kerntemperaturfühler oder Garmodus mit fester Garzeit, Gärzyklus
- Funktion manuelle Feuchtigkeitzufuhr
- FastSteam-Technologie für sofortige Dampferzeugung
- YesSteam-Technologie für Dampferzeugung mit hocheffizientem Steamer\*\*
- Programmierbare FCS-Technologie (Fast Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit
- Automatische SCS-Technologie (Smart Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit
- Einstellbare Lüftungsgeschwindigkeiten (7) + Pulsgeschwindigkeit mit automatischer Umkehrung des Lüfterdrehrichtung
- Garkammer geformt in Edelstahl 304
- Ergonomischer und leichter Griff gemäß HACCP-Normen
- Struktur der Bedientafel in Edelstahl 304
- Schraubenlose frontale Struktur
- Einfach zu entfernende Bedientafel
- Einfach zugängliches Motorfach
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer inbegriffen
- Verstellbare Füße
- Tür mit Doppelglas mit hoher thermischer Isolierung und leicht zugänglich mit Sicherheitsstopp des Lüfters, wenn die Tür offen geöffnet wird
- Halogenlampen in der Garkammer
- Einziehbare Dusche inbegriffen
- Automatisches Waschsystem mit einer Komponente YesClean (4+1 Zyklen)
- Automatischer Sonderzyklus zum Entfernen des Kalkes aus dem Steamer\*\*
- Funktion Laden des Reinigungsmittels
- Integrierter Einzelproduktbehälter (YesClean)
- Fahrgestell inbegriffen

\* Nicht verfügbar für Lite-Version

\*\*Nicht verfügbar für Lite-Version &amp; Classic-Version

\*\*\* Nicht verfügbar für Classic-Version



|                                   |  | YEOGN11-20D0<br>0000FC | YEO6040-16D00<br>000FC | YEO6040-16DC0<br>000FC |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Geräteversion                     | Modellcode   |                        |                        |                        |
|                                   | Kapazität  | 20                     | 16                     | 16                     |
|                                   | Pro-Version (mit allen Optionen)   | ●                      |                        |                        |
| Garmodus                          | Lite-Version   |                        | ●                      |                        |
|                                   | Classic-Version  |                        |                        | ●                      |
|                                   | Heißluft, Kombi- und Dampfgaren  |                        |                        |                        |
| Temperatur                        | Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler (Einpunkt-Kerntemperaturfühler optional)  |                        |                        |                        |
|                                   | Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler (Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler optional) |                        |                        |                        |
| Garmodus                          | ACT-Technologie (Advanced Clima Technology) mit Energieeinsparung dank der automatischen Klimaregulierung                    | ●                      | ●                      |                        |
|                                   | Temperatur einstellbar von 30°C bis 280°C  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Manueller Garmodus   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Rezeptespeicher                   | Programmierter Garmodus  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Automatischer Garmodus   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Datenspeicher zum Speichern von Programmen (99)  |                        |                        |                        |
| Garphasen                         | Vorgespeichertes Buch YESRECIPES, in Kategorien unterteilt   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | MEINKOCHBUCH zum Speichern von Programmen in anpassbaren Ordnern   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Schnelle Anzeige von freien und besetzten Positionen   |                        |                        |                        |
| Vorheizen                         | 5 Garphasen je Programm  |                        |                        |                        |
|                                   | 10 Garphasen je Programm   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Funktion WARMHALTEN am Ende des Garvorgangs  | ●                      | ●                      | ●                      |
| Ofenschnittstelle                 | Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 280°C   |                        |                        |                        |
|                                   | Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 300°C   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Handsteuerungen  |                        |                        |                        |
| Peripheriegeräte                  | Digitales Multifunktionsdisplay  |                        |                        |                        |
|                                   | Digitales Multifunktionsdisplay mit Funktion Yesclima  |                        |                        |                        |
|                                   | 10" mehrsprachiges Touchscreen Display   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Änderungen und Anzeige            | Funktion Click&Share zum Speichern von Rezepten mit Ihren Titelbildern   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | USB-Schnittstelle zum Hochladen und Herunterladen von Daten (auch HACCP-Daten)   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Vorbereitung für integrierte WiFi-Verbindung   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Sonderzyklen                      | Möglichkeit der Änderung der Garparameter während des Zyklusbetriebs   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Sofortige Anzeige der eingestellten Garparameter   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Sofortige Anzeige des eingestellten Garprogramms   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Feuchtigkeits- und Dampferzeugung | Alarmanzeige mit Autodiagnose  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Sonderzyklus Delta T   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Sonderzyklus Time's Up für synchronisiertes Garen  | ●                      | ●                      | ●                      |
| Feuchtigkeitsabzug                | Sonderzyklus Cook&Go für simultanes Garen  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Sonderzyklus Abkühlen der Garkammer  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Sonderzyklus Regenerierung   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Hitzezufuhr                       | Sonderzyklus Aufgehen  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Verlängerung der Zykluszeit am Ende des Garprozesses   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Schnelles Löschen von gespeicherten Rezepten   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Lüftergeschwindigkeit             | Funktion manuelle Feuchtigkeitszufuhr  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Feuchtigkeitszufuhr von 0% bis 100%  |                        |                        |                        |
|                                   | FastSteam-Technologie für sofortige Dampferzeugung   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Ofenstruktur                      | YesSteam-Technologie für Dampferzeugung mit hocheffizientem Steamer  | ●                      |                        |                        |
|                                   | Manuelles System für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit  |                        |                        |                        |
|                                   | Programmierbare FCS-Technologie (Fast Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit                                 | ●                      | ●                      | ●                      |
| Garkammer                         | Automatische SCS-Technologie (Smart Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit                                   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Hitzezufuhr mit einem Lüfter   |                        |                        |                        |
|                                   | Hitzezufuhr mit mehreren Lüftern   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Tür                               | Sonderlüftung SOFT-BAKING  |                        |                        |                        |
|                                   | Einstellbare Lüftergeschwindigkeiten (3) mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung                                  |                        |                        |                        |
|                                   | Einstellbare Lüftergeschwindigkeiten (7) mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung                                  | ●                      | ●                      | ●                      |
| Beleuchtung                       | Sonderlüftung mit Pulsfunktion mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Garkammer in Edelstahl 304   |                        |                        |                        |
|                                   | Garkammer geformt in Edelstahl 304   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Sicherheit                        | Garkammer geformt in Edelstahl 316   |                        |                        |                        |
|                                   | Struktur der Bedientafel in Edelstahl 304  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Schraubenlose frontale Struktur  |                        |                        |                        |
| Waschen                           | Einfach zu entfernende Bedientafel   |                        |                        |                        |
|                                   | Leicht zugängliche rechte Seite  |                        |                        |                        |
|                                   | Leicht zugängliches Motorfach  | ●                      | ●                      | ●                      |
| Sicherheitsstopp                  | Integrierter Sammelbehälter für Kondensat  |                        |                        |                        |
|                                   | Doppelter Kamin  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Einpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer  |                        |                        |                        |
| Tür                               | Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Integriertes Siphon  |                        |                        |                        |
|                                   | Verstellbare Füße  | ●                      | ●                      | ●                      |
| Beleuchtung                       | Vorbereitung Kit stapelbar   |                        |                        |                        |
|                                   | Einfach zu entfernender Gestellhalter  |                        |                        |                        |
|                                   | Einfach zu entfernender Blechhalter  |                        |                        |                        |
| Sicherheitsstopp                  | Ergonomischer und leichter Griff gemäß HACCP-Normen  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Umkehrbare Türöffnung R/L (nur als Option bei Auftragserteilung)   |                        |                        |                        |
|                                   | Tür mit Doppelglas, leicht zugänglich mit thermischer Isolierung   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Sicherheitsstopp                  | Halogenlampen in der Garkammer   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Kühlhüter für den Schutz der Bauteile  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Sicherheitsstopp des Lüfters, wenn die Tür offen ist   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Waschen                           | Externe Handdusche   | ●●                     | ●●                     | ●●                     |
|                                   | Einziehbar Dusche  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Automatisches Waschsystem mit einer Komponente YesClean (4+1 Zyklen)   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Waschen                           | Funktion Laden des Reinigungsmittels zur Prüfung des Zustands des Waschsystems   | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Integrierter Einzelproduktbehälter (YesClean)  | ●                      | ●                      | ●                      |
|                                   | Integrierte Einzelproduktbehälter (YesClean und YesCal)  | ●                      | ●                      | ●                      |

## All Linie

|               |  |
|---------------|--|
| 260700004-V   | Externes duschkit  |
| 400100013     | YesClean Reinigungsmittel (Behälter mit 12 Stk. Je 1Kg)                  |
| 400100022     | YesCal Entkalkungsmittel zum Waschen des (Behälter mit 12 Stk. Je 1Kg)   |
| 260900001     | Filtereinsatz Mod. XL mit Anschlusskopf                                  |
| 260900001-1   | Filtereinsatz Mod. XL  |
| 260900001-3-V | Anschlusskopf für Filtereinsatz Mod. XL                                  |
| YSTW          | Kit Standräder   |
| 061200013-V   | Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler für Ofen Ego, Star, Ego Rack und Ego Slim |
| 061200007-V   | Einpunkt-Kerntemperaturfühler für Ofen Mood und Taos                     |

## Ho.Re.Ca & Arte Bianca Linie

|                    |  |
|--------------------|--|
| ON DEMAND          | Edelstahl AISI 316 Garkammer für Öfen Ego und Star mit 6/7 Blechen (los von 5 stk)   |
| ON DEMAND          | Edelstahl AISI 316 Garkammer für Öfen Ego und Star mit 10/11 Blechen (los von 5 stk) |
| 390200008          | 6 Bleche 600x400 Gestellhalter   |
| 390200001          | 6 Bleche 600x400 Blechhalter   |
| 390100006          | 7 Bleche GN 1/1 Gestellhalter  |
| 390200002          | 7 Bleche GN 1/1 Blechhalter  |
| 390200005          | 10 Bleche 600x400 Gestellhalter  |
| 390200003          | 10 Bleche 600x400 Blechhalter  |
| 390100007          | 11 Bleche GN 1/1 Gestellhalter   |
| 390200004          | 11 Bleche GN 1/1 Blechhalter   |
|                    | Umkehrbare Türöffnung L/R (nur als Option bei Auftragserteilung)                     |
| YSTDP              | Stand für 6 Ebenen (LxTxH) 850x890x720 mm  |
| YSTKIT-00000       | Kit stapelbar  |
| YSTKIT-06000       | Kit stapelbar mit Kit für Haubenverbindungsrohre                                     |
| YSTKITC-0000       | Haubenverbindungsrohrsatz (nur)  |
| YCAP100101010001   | Kondensationshaube   |
| YCAP10NC0101010000 | Haube (ohne Verflüssigungssatz)  |
| YCAP20010101010000 | Kondensationshaube für Slim Öfen   |
| YPSTK6040-D0000D00 | 12 Bleche 600x400 digital belüfteter gärschrank (LxTxH) 850x930x740 mm               |

## Special Linie

|             |  |
|-------------|--|
| 142000013-V | 20 Bleche GN 1/1 Fahrgestell für ego-rack              |
| 142000015-V | 16 Bleche 600x400 Fahrgestell für ego-rack             |
| YSTSLIM     | Stand für 6 Ebenen (LxTxH) 512x908x687 mm für ego-slim |

## Bleche GN1/1

|           |   |
|-----------|---|
| 220100006 | Blech aus nicht haftendem Aluminium für 6 Eier Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)   |
| 220100007 | Blech aus Stahl granit-emailliert H.20 GN 1/1 (los von 5 stk)                   |
| 220100009 | Pizzablech Abm.53x32,5 cm (los von 2 stk)                                       |
| 220100014 | Blech aus nicht haftendem Aluminium gelocht H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk) |
| 220100015 | Blech aus nicht haftendem Aluminium H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)         |
| 230100002 | Verchromtes Grillblech Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)                           |
| 230100005 | Brathähnchenblech (8 Spikes) Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)                     |
| 230100006 | Grillblech Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)                                       |
| 220200003 | Blech aus Edelstahl H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)                         |
| 220200002 | Blech aus Edelstahl H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 3 stk)                         |
| 220200004 | Blech aus Edelstahl gelocht H.20 Abm. 53x32,5 cm (los von 5 stk)                |
| 220100005 | Frittierblech H.40 Abm.53x32,5 cm (los von 2 stk)                               |

## Bleche 600x400

|           |  |
|-----------|--|
| 220100001 | Plaque aluminium h.20 600x400 (los von 5 stk)                  |
| 220100008 | Plaque à pizza h.20 600x400 (los von 2 stk)                    |
| 220100010 | Plaque aluminium perforée h.20 600x400 (los von 5 stk)         |
| 230100001 | Grille 600x400 (los von 5 stk)                                 |
| 220100019 | Baguette Aluminium Perforation Tablett 600x400 (los von 2 stk) |