

ego
slim



ego_{slim}

	Lite	Classic
Modèle	YLHGN11-06D0WBS003	YLCGN11-06D0WB0003
Capacité	6 niveaux GN 1/1	6 niveaux GN 1/1
Distance	70 mm	70 mm
Dimensions mm (LxPxH)	510x905x850	510x905x850
Poids (kg)	83 kg	79 kg
Puissance él.	10,5 kW	7,5 kW
Voltage	380-415 V / 3 N	380-415 V / 3 N
Degré de protection IP	IPx 4	IPx 4



Caractéristiques principales (version Pro)

- ❑ Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de la sonde de température à cœur
- ❑ Plage de température de 30°C à 280°C
- ❑ Technologie ACT (Advanced Clima Technology) pour l'économie d'énergie grâce à la gestion automatique de la condition climatique**
- ❑ Modalités de cuisson: manuelle, programmable et/ou automatique
- ❑ Livre de recettes préchargées YESRECIPES, réparties en catégories
- ❑ Livre de recettes MYCOOKBOOK pour la sauvegarde des recettes en fichiers customisés
- ❑ Préchauffage manuel et/ou automatique, réglable jusqu'à 300°C
- ❑ Jusqu'à 10 phases de cuisson à enregistrer par recette
- ❑ Fonction Maintien HOLD à la fin de la cuisson
- ❑ Ecran Touchscreen 10" plurilingues
- ❑ Fonction Click&Share pour la sauvegarde des recettes avec sa propre image de couverture
- ❑ Port USB latéral pour charger et télécharger les données HACCP
- ❑ Configuration à la WIFI intégrée
- ❑ Système d'autodiagnostic d'alarmes visualisé sur l'écran
- ❑ Cycles spéciaux: cuisson en Delta T, Time's Up pour les cuissons synchronisées, Cook&Go pour les cuissons simultanées, refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson, régénération avec sonde, fermentation
- ❑ Fonction manuelle de relâchement de l'humidité
- ❑ Technologie FastSteam pour la production de vapeur instantanée
- ❑ Technologie YesSteam pour la production de vapeur avec steamer à haut rendement**
- ❑ Technologie Programmable FCS (Fast Chimney System) pour l'extraction forcée de l'humidité
- ❑ Technologie Automatique SCS (Smart Chimney System) pour l'extraction forcée de l'humidité
- ❑ Vitesses de ventilation réglables (7) et une à impulsion avec l'inversion automatique du sens de rotation
- ❑ Chambre de cuisson en acier inox 304
- ❑ Structure frontale dotée du système screwless (sans charnières)
- ❑ Vitre ramasse-gouttes intégré
- ❑ Sonde de température à cœur multipoint avec raccordement externe à l'enceinte de cuisson
- ❑ Siphon d'évacuation intégré
- ❑ Pieds réglables en hauteur
- ❑ Porte plaques simply-removable
- ❑ Poignée ergonomique et légère conforme aux standards HACCP
- ❑ Réversibilité de la porte R/L*
- ❑ Porte avec double vitrage à haut isolant thermique, facile à inspecter et safety fan stop à l'ouverture de la porte
- ❑ Eclairage halogène interne à l'enceinte de cuisson
- ❑ Douchette avec rappelle automatique intégré**
- ❑ Système de nettoyage automatique avec l'utilisation du monoproduct YesClean (4+1 cycles)
- ❑ Cycle spécial de décalcification automatique de la chaudière**
- ❑ Fonction remplissage détergent pour contrôler le système de nettoyage
- ❑ Réservoir détergent mono produit intégré (YesClean)

* Option disponible au moment de la commande

** Pas disponible pour la version Lite



		YLHGN11-06DO WBS001	YLCGN11-06DO WB0001
Modèles	Références		
	Capacité	6	6
	Version Pro (full optional)	●	
	Version Lite		●
Typologie de cuisson	Version Classic		
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur		
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur	●	●
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur (sonde mono-point en Technologie ACT (advanced clima technology) pour l'économie d'énergie grâce à la gestion automatique de la condition		
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur (sonde multi-point en Technologie ACT (advanced clima technology) pour l'économie d'énergie grâce à la gestion automatique de la condition	●	
Température	Plage de temperature de 30°C à 280°C	●	
Modalités de cuisson	Cuisson manuelle	●	●
	Cuisson programmable	●	●
	Cuisson automatique	●	●
Mémorisation des recettes	Mémoire interne pour la sauvegarde des recettes (99)		
	Livre de recettes préchargées YESRECIPES, reparties en catégories	●	●
	Livre de recettes préchargées MYCOOKBOOK pour la sauvegarde des recettes en fichiers customisés	●	●
	Visualisation rapide de la mémoire utilisée et disponible		
Phases de cuisson	5 phases de cuisson par chaque programme		
	10 phases de cuisson par chaque programme	●	●
	Fonction maintien HOLD à la fin de la cuisson	●	●
Préchauffage	Préchauffage manuel et/ou automatique programmable jusqu'à 280°		
	Préchauffage manuel et/ou automatique programmable jusqu'à 300°	●	●
Control et Ecran	Controls manuels		
	Ecran numérique multifonction		
	Ecran numérique multifonction doté de la fonction YesClima		
Périphériques	Ecran touchscreen 10", plurilingues	●	●
	Fonction Click&Share pour la sauvegarde des recettes avec sa propre image de couverture	●	●
	Port USB latéral pour l'insertion et le téléchargement des données (y compris celles HACCP)	●	●
	Configuration à la WIFI intégrée	●	●
Modifications et visualisation	Possibilité de modifier les paramètres de cuisson à cycle en fonction	●	●
	Visualisation instantanée des paramètres de cuisson programmés	●	●
	Visualisation instantanée du programme de cuisson demandé	●	●
	Système d'autodiagnostic d'alarmes visualisé sur l'écran	●	●
Cycles spéciaux	Cycle spécial cuisson en Delta T	●	●
	Cycle spécial Time's Up pour les cuissons synchronisées	●	●
	Cycle spécial Cook&Go pour les cuissons simultanées	●	●
	Cycle spécial refroidissement chambre de cuisson	●	●
	Cycle spécial régénération	●	●
	Cycle spécial fermentation	●	●
	Cycle spécial prolongement du temps en fin de cuisson	●	●
	Suppression rapide des recettes mémorisées	●	●
Production de l'humidité et de la vapeur	Fonction manuelle de relâchement de l'humidité	●	●
	Relachement de l'humidité de 0% à 100%		
	Technologie FastSteam pour la production de vapeur instantanée	●	●
	Technologie YesSteam pour la production de vapeur avec steamer à haut rendement	●	
Extraction de l'humidité	Système manuel de déshumidification forcée		
	Technologie programmable FCS (fast chimney system) pour l'extraction forcée de l'humidité	●	●
	Technologie automatique SCS (smart chimney system) pour l'extraction forcée de l'humidité	●	●
Distribution de la chaleur	Système de distribution de la chaleur un ventilateur	●	●
	Système de distribution de la chaleur à plusieurs ventilateurs		
Vitesses de ventilation	Vitesse de ventilation supplémentaire SOFT-BAKING		
	Vitesse de ventilation réglable (3) avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation		
	Vitesse de ventilation réglable (7) avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation	●	●
	Vitesse spéciale à impulsions avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation	●	●
Chambre de cuisson	Chambre de cuisson en acier inox 304	●	●
	Chambre de cuisson emboutie en acier inox 304		
	Chambre de cuisson emboutie en acier inox 316		
	Structure du tableau de commande en acier inox 304	●	●
Structure du four	Structure frontale dotée du système screwless (sans charnières)	●	●
	Tableau de commande simply-removable		
	Côté latéral droit simply-approchable		
	Compartiment moteurs simply-approchable		
	Vitre avec ramasse-gouttes intégré	●	●
	Double cheminée	●	●
	Sonde de température à coeur un point, raccordement extérieure		
	Sonde de température à coeur multipoint, raccordement extérieure à la chambre de cuisson	●	●
	Syphon d'évacuation intégré		
	Pieds réglables en hauteur	●	●
	Configuration Stackable Kit		
	Glissière à grille simply-removable	●●	●●
	Porte plaques simply-removable	●	●
	Poignée ergonomique et légère conforme aux standards HACCP	●	●
Porte	Configuration à la réversibilité de la porte L/R (en option et à rajouter au moment de la commande)	●●	●●
	Porte avec double vitrage à haut isolant thermique, facile à inspecter	●	●
Eclairage	Eclairage halogène interne à l'enceinte de cuisson	●	●
Dispositifs de sécurité	Refroidissement des composants à travers un ventilateur	●	●
	Safety fanstop à l'ouverture de la porte	●	●
Système de lavage	Douchette manuelle externe	●●	●●
	Douchette avec rappelle automatique	●	
	Système de nettoyage automatique avec l'utilisation du mono-produit YesClean (4+1 cycles)	●	●
	Fonction remplissage détergent pour contrôler le système de nettoyage	●	●
	Réservoir détergent à mono-produit YesClean intégré	●	●
	Réservoirs détergents à mono-produits YesClean + YesCal intégrés		

Toutes Lignes

260700004-V	Kit douchette externe
400100013	Détergent liquide YesClean (lot de 12 pcs. 1 Kg ch.)
400100022	YesCal produit pour la décalcification de la chaudière (lot de 12 pcs. 1 Kg ch.)
260900001	Cartouche filtrante mod.XL plus tête
260900001-1	Cartouche filtrante mod.XL
260900001-3-V	Tête pour la cartouche filtrante mod.XL
YSTW	Kit roues pour le piètement
061200013-V	Sonde de temp. à coeur multipoint conforme aux fours Ego, Star, Ego Rack, et Ego Slim
061200007-V	Sonde de temp. à coeur un point conforme aux fours Mood et Taos

Lignes Ho.Re.Ca & Arte Bianca

SUR DEMANDE	Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 316 fours: Star 6 niveaux et Ego 7 niveaux (lot de 5 pcs.)
SUR DEMANDE	Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 316 fours: Star 10 niveaux et Ego 11 niveaux (lot de 5 pcs.)
390200008	Glissière à grille à 6 niveaux 600x400
390200001	Porte plaque à 6 niveaux 600x400
390100006	Glissière à grille à 7 niveaux GN 1/1
390200002	Porte plaque à 7 niveaux GN 1/1
390200005	Glissière à grille à 10 niveaux 600x400
390200003	Porte plaque à 10 niveaux 600x400
390100007	Glissière à grille à 11 niveaux GN 1/1
390200004	Porte plaque à 11 niveaux GN 1/1
	Reversibilité de la porte D/G (option à rajouter au moment de la commande)
YSTDP	Piètement à 6 niveaux (LxPxH) 850x890x720 mm
YSTSTK	Piètement pour stackable kit (LxPxH) 850x850x282 mm
YSTKIT-00000	Stackable kit
YSTKIT-06000	Kit empilement + connexion à la hotte
YSTKITC-0000	Connexion Kit empilement à la hotte (seulement)
YCAP10010101010001	Hotte à condensation
YCAP10NC0101010000	Hotte extracteur simple
YCAP20010101010000	Hotte à condensation pour Fours Slim
YPSTK6040-D0000D00	Chambre de pousse numérique et ventilée à 12 niveaux 600x400 (LxPxH) 850x930x740 mm

Lignes Special

142000013-V	Chariot à 20 niveaux GN 1/1
142000015-V	Chariot à 16 niveaux GN 600x400
YSTSLIM	Piètement à 6 niveaux (LxPxH) 512x908x687 mm conforme au four Ego Slim

Plaques GN1/1

220100006	Plaque aluminium antiadhérente 6 oeufs d. 53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100007	Plaque en acier émaillée h.20 GN 1/1 (lot de 5 pcs.)
220100009	Plaque à pizza d.53x32,5 cm (lot de 2 pcs.)
220100014	Plaque aluminium perforée antiadhérente h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100015	Plaque aluminium antiadhérente h.20 d. 53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100002	Grille chromée d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100005	Broches à 8 poulet rôtis d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100006	Plaque à griller d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220200003	Plaque en acier h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220200002	Plaque en acier h.40 d.53x32,5 cm (lot de 3 pcs.)
220200004	Plaque en acier perforée h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100005	Plaque en acier à frire h.40 d.53x32,5 cm (lot de 2 pcs.)

Plaques 600x400

220100001	Plaque aluminium h.20 600x400 (lot de 5 pcs.)
220100008	Plaque à pizza h.20 600x400 (lot de 2 pcs.)
220100010	Plaque aluminium perforée h.20 600x400 (lot de 5 pcs.)
230100001	Grille 600x400 (lot de 5 pcs.)
220100019	Plaque à baguette perforée en aluminium 600x400 (lot de 2 pcs.)