

star



star



Pro	Lite		Pro	Lite
YTR6040M06D0WBS001	YSC6040M06D0WB0000	Modèle	YTR6040M10D0WBS000	YSC6040M10D0WB0000
6 niveaux 600x400	6 niveaux 600x400	Capacité	10 niveaux 600x400	10 niveaux 600x400
80 mm	80 mm	Distance	80 mm	80 mm
850x890x890	850x890x890	Dimensions mm (LxPxH)	850x890x1170	850x890x1170
95 kg	95 kg	Poids (kg)	132 kg	132 kg
11 kW	11 kW	Puissance él.	17 kW	17 kW
380-415 V / 3 N	380-415 V / 3 N	Voltage	380-415 V / 3 N	380-415 V / 3 N
IPx 4	IPx 4	Degré de protection IP	IPx 4	IPx 4

Caractéristiques principales (version Pro)

- Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de la sonde de température à coeur (sonde multi-point en option)
- Plage de température de 30°C à 280°C
- Technologie ACT (Advanced Clima Technology) pour l'économie d'énergie grâce à la gestion automatique de la condition climatique**
- Modalités de cuisson: manuelle, programmable et/ou automatique
- Livre de recettes préchargées YESRECIPES, reparties en catégories
- Livre de recettes MYCOOKBOOK pour la sauvegarde des recettes en fichiers customisés
- Préchauffage manuel et/ou automatique, réglable jusqu'à 300°C
- Jusqu'à 10 phases de cuisson à enregistrer par recette
- Fonction maintien HOLD à la fin de la cuisson
- Ecran Touchscreen 10" HD plurilingues
- Fonction Click&Share pour la sauvegarde des recettes avec sa propre image de couverture
- Port USB latéral pour charger et télécharger les données HACCP
- Configuration à la WIFI intégrée
- Système d'autodiagnostic d'alarmes visualisé sur l'écran
- Cycles spéciaux: cuisson en Delta T, Time's Up pour les cuissons synchronisées, Cook&Go pour les cuissons simultanées, refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson, régénération avec sonde, fermentation
- Fonction manuelle de relâchement de l'humidité
- Technologie FastSteam pour la production de vapeur instantanée
- Technologie Programmable FCS (Fast Chimney System) pour l'extraction forcée de l'humidité
- Technologie Automatique SCS (Smart Chimney System) pour l'extraction forcée de l'humidité
- Vitesses de ventilation réglables (7) et une à impulsion avec l'inversion automatique du sens de rotation
- Chambre de cuisson emboutie en acier inox 304
- Poignée ergonomique et légère conforme aux standards HACCP
- Structure du tableau de commande en acier inox 304
- Structure frontale dotée du système screwless (sans charnières)
- Tableau de commande simply-removable
- Côté latéral droit simply-approachable
- Compartiment moteur simply-approachable
- Vitre avec ramasse-goutte
- Sonde de température à coeur multipoint avec raccordement externe à l'enceinte de cuisson (sonde en option)
- Siphon d'évacuation intégré
- Pieds réglables en hauteur
- Configuration Stackable kit
- Porte plaques simply-removable
- Reversibilité de la porte R/L*
- Porte avec double vitrage à haut isolant thermique, facile à inspecter et safety fan stop à l'ouverture de la porte
- Eclairage halogène interne à l'enceinte de cuisson
- Système de nettoyage automatique avec l'utilisation du monoproduct YesClean (4+1 cycles)
- Fonction remplissage détergent pour contrôler le système de nettoyage
- Réservoir détergent mono produit intégré (YesClean)**

* Option disponible au moment de la commande

** Pas disponible pour la version Lite

star

		YTR6040M6D00 0000FC	YTR6040M6DC0 0000FC	YTR6040M10D0 0000FC	YTR6040M10DC 0000FC
Modèles	Références				
	Capacité	6	6	10	10
	Version Pro (full optional)				
	Version Lite				
Typologie de cuisson	Version Classic		●		●
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur				
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur				
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur (sonde mono-point en option)				
	Cuisson à convection, combinée et à vapeur avec minuteur ou utilisation de sonde de température à coeur (sonde multi-point en option)	●	●	●	●
Température	Technologie ACT (advanced clima technology) pour l'économie d'énergie grâce à la gestion automatique de la condition climatique	●		●	
	Plage de temperature de 30°C à 280°C				
Modalités de cuisson	Cuisson manuelle	●	●	●	●
	Cuisson programmable	●	●	●	●
	Cuisson automatique	●	●	●	●
Mémorisation des recettes	Mémoire interne pour la sauvegarde des recettes (99)				
	Livre de recettes préchargées YESRECIPES, reparties en catégories	●	●	●	●
	Livre de recettes préchargées MYCOOKBOOK pour la sauvegarde des recettes en fichiers customisés	●	●	●	●
Phases de cuisson	Visualisation rapide de la mémoire utilisée et disponible				
	5 phases de cuisson par chaque programme	●	●	●	●
	10 phases de cuisson par chaque programme	●	●	●	●
Préchauffage	Fonction maintien HOLD à la fin de la cuisson	●	●	●	●
	Préchauffage manuel et/ou automatique programmable jusqu'à 280°				
Control et Ecran	Préchauffage manuel et/ou automatique programmable jusqu'à 300°	●	●	●	●
	Controls manuels				
	Ecran numérique multifonction				
Périphériques	Ecran numérique multifonction doté de la fonction YesClima				
	Ecran touchscreen 10", plurilingues	●	●	●	●
	Fonction Click&Share pour la sauvegarde des recettes avec sa propre image de couverture	●	●	●	●
Modifications et visualisation	Port USB latéral pour l'insertion et le téléchargement des données (y compris celles HACCP)	●	●	●	●
	Configuration à la WIFI intégrée	●	●	●	●
	Possibilité de modifier les paramètres de cuisson à cycle en fonction	●	●	●	●
Cycles spéciaux	Visualisation instantanée des paramètres de cuisson programmés	●	●	●	●
	Visualisation instantanée du programme de cuisson demandé	●	●	●	●
	Système d'autodiagnostic d'alarmes visualisé sur l'écran	●	●	●	●
	Cycle spécial cuisson en Delta T	●●	●●	●●	●●
	Cycle spécial Time's Up pour les cuissons synchronisées	●	●	●	●
	Cycle spécial Cook&Go pour les cuissons simultanées	●	●	●	●
	Cycle spécial refroidissement chambre de cuisson	●	●	●	●
	Cycle spécial régénération	●	●	●	●
Cycle spécial fermentation	●	●	●	●	
Production de l'humidité et de la vapeur	Cycle spécial prolongement du temps en fin de cuisson	●	●	●	●
	Suppression rapide des recettes mémorisées	●	●	●	●
	Fonction manuelle de relâchement de l'humidité	●	●	●	●
Extraction de l'humidité	Relâchement de l'humidité de 0% à 100%				
	Technologie FastSteam pour la production de vapeur instantanée	●	●	●	●
	Technologie YesSteam pour la production de vapeur avec steamer à haut rendement				
Distribution de la chaleur	Système manuel de déshumidification forcée				
	Technologie programmable FCS (fast chimney system) pour l'extraction forcée de l'humidité	●	●	●	●
Vitesses de ventilation	Technologie automatique SCS (smart chimney system) pour l'extraction forcée de l'humidité	●	●	●	●
	Système de distribution de la chaleur un ventilateur	●	●		
	Système de distribution de la chaleur à plusieurs ventilateurs			●	●
Structure du four	Vitesse de ventilation supplémentaire SOFT-BAKING				
	Vitesse de ventilation réglable (3) avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation				
	Vitesse de ventilation réglable (7) avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation	●	●	●	●
	Vitesse spéciale à impulsions avec inversion automatique du sens de rotation de la ventilation	●	●	●	●
	Chambre de cuisson en acier inox 304				
	Chambre de cuisson emboutie en acier inox 304	●	●	●	●
	Chambre de cuisson emboutie en acier inox 316	●●	●●	●●	●●
	Structure du tableau de commande en acier inox 304	●	●	●	●
	Structure frontale dotée du système screwless (sans charnières)	●	●	●	●
	Tableau de commande simply-removable	●	●	●	●
Porte	Côté latéral droit simply-approchable	●	●	●	●
	Compartiment moteurs simply-approchable	●	●	●	●
	Vitre avec ramasse-gouttes intégré	●	●	●	●
	Double cheminée	●	●	●	●
	Sonde de température à coeur un point, raccordement extérieure				
	Sonde de température à coeur multipoint, raccordement extérieure à la chambre de cuisson	●●	●●	●●	●●
	Syphon d'évacuation intégré	●	●	●	●
	Pieds réglables en hauteur	●	●	●	●
	Configuration Stackable Kit	●●	●●	●●	●●
	Glissière à grille simply-removable	●●	●●	●●	●●
Eclairage	Porte plaques simply-removable	●	●	●	●
	Poignée ergonomique et légère conforme aux standards HACCP	●	●	●	●
	Configuration à la réversibilité de la porte L/R (en option et à rajouter au moment de la commande)	●●	●●	●●	●●
Dispositifs de sécurité	Porte avec double vitrage à haut isolant thermique, facile à inspecter	●	●	●	●
	Eclairage halogène interne à l'enceinte de cuisson				
	Refroidissement des composants à travers un ventilateur	●	●	●	●
Système de lavage	Safety fanstop à l'ouverture de la porte	●	●	●	●
	Douchette manuelle externe	●●	●●	●●	●●
	Douchette avec rappel automatique	●●	●●	●●	●●
	Système de nettoyage automatique avec l'utilisation du mono-produit YesClean (4+1 cycles)	●	●	●	●
	Fonction remplissage détergent pour contrôler le système de nettoyage	●	●	●	●
Réservoirs détergents à mono-produits YesClean + YesCal intégrés	Réservoir détergent à mono-produit YesClean intégré	●	●	●	●
	Réservoirs détergents à mono-produits YesClean + YesCal intégrés				

Toutes Lignes

260700004-V	Kit douchette externe
400100013	Détergent liquide YesClean (lot de 12 pcs. 1 Kg ch.)
400100022	YesCal produit pour la décalcification de la chaudière (lot de 12 pcs. 1 Kg ch.)
260900001	Cartouche filtrante mod.XL plus tête
260900001-1	Cartouche filtrante mod.XL
260900001-3-V	Tête pour la cartouche filtrante mod.XL
YSTW	Kit roues pour le piètement
061200013-V	Sonde de temp. à coeur multipoint conforme aux fours Ego, Star, Ego Rack, et Ego Slim
061200007-V	Sonde de temp. à coeur un point conforme aux fours Mood et Taos

Lignes Ho.Re.Ca & Arte Bianca

SUR DEMANDE	Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 316 fours: Star 6 niveaux et Ego 7 niveaux (lot de 5 pcs.)
SUR DEMANDE	Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 316 fours: Star 10 niveaux et Ego 11 niveaux (lot de 5 pcs.)
390200008	Glissière à grille à 6 niveaux 600x400
390200001	Porte plaque à 6 niveaux 600x400
390100006	Glissière à grille à 7 niveaux GN 1/1
390200002	Porte plaque à 7 niveaux GN 1/1
390200005	Glissière à grille à 10 niveaux 600x400
390200003	Porte plaque à 10 niveaux 600x400
390100007	Glissière à grille à 11 niveaux GN 1/1
390200004	Porte plaque à 11 niveaux GN 1/1
	Reversibilité de la porte D/G (option à rajouter au moment de la commande)
YSTDP	Piètement à 6 niveaux (LxPxH) 850x890x720 mm
YSTSTK	Piètement pour stackable kit (LxPxH) 850x850x282 mm
YSTKIT-00000	Stackable kit
YSTKIT-06000	Kit empilement + connexion à la hotte
YSTKITC-0000	Connexion Kit empilement à la hotte (seulement)
YCAP10010101010001	Hotte à condensation
YCAP10NC0101010000	Hotte extracteur simple
YCAP20010101010000	Hotte à condensation pour Fours Slim
YPSTK6040-D0000D00	Chambre de pousse numérique et ventilée à 12 niveaux 600x400 (LxPxH) 850x930x740 mm

Lignes Special

142000013-V	Chariot à 20 niveaux GN 1/1
142000015-V	Chariot à 16 niveaux GN 600x400
YSTSLIM	Piètement à 6 niveaux (LxPxH) 512x908x687 mm conforme au four Ego Slim

Plaques GN1/1

220100006	Plaque aluminium antiadhérente 6 oeufs d. 53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100007	Plaque en acier émaillée h.20 GN 1/1 (lot de 5 pcs.)
220100009	Plaque à pizza d.53x32,5 cm (lot de 2 pcs.)
220100014	Plaque aluminium perforée antiadhérente h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100015	Plaque aluminium antiadhérente h.20 d. 53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100002	Grille chromée d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100005	Broches à 8 poulet rôtis d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
230100006	Plaque à griller d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220200003	Plaque en acier h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220200002	Plaque en acier h.40 d.53x32,5 cm (lot de 3 pcs.)
220200004	Plaque en acier perforée h.20 d.53x32,5 cm (lot de 5 pcs.)
220100005	Plaque en acier à frêle h.40 d.53x32,5 cm (lot de 2 pcs.)

Plaques 600x400

220100001	Plaque aluminium h.20 600x400 (lot de 5 pcs.)
220100008	Plaque à pizza h.20 600x400 (lot de 2 pcs.)
220100010	Plaque aluminium perforée h.20 600x400 (lot de 5 pcs.)
230100001	Grille 600x400 (lot de 5 pcs.)
220100019	Plaque à baguette perforée en aluminium 600x400 (lot de 2 pcs.)