

taos.



taos.



Pro		Lite		Modellcode	Pro		Lite	
YTO6040-06D0WBS000		YTO6040-06D000S000				YTO6040-10D0WBS000		YTO6040-10D000S000
6 bleche 600x400		6 bleche 600x400		Kapazität	10 bleche 600x400		10 bleche 600x400	
80 mm		80 mm		Abstand	80 mm		80 mm	
850x890x890		850x890x890		Abmessungen (LxTxH)	850x890x1170		850x890x1170	
93 kg		93 kg		Gewicht (kg)	127 kg		127 kg	
11 kW		11 kW		Leistung	17 kW		17 kW	
380-415 V / 3 N		380-415 V / 3 N		Spannung	380-415 V / 3 N		380-415 V / 3 N	
IPx 4		IPx 4		IP Schutzgrad	IPx 4		IPx 4	

Hauptcharakteristika (Pro-Version)

- Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion
Kerntemperaturfühler (Einpunkt-Kerntemperaturfühler optional)
- Temperatur einstellbar von 30°C bis 280°C
- Manueller und/oder programmierter Garmodus
- Datenspeicher zum Speichern von Programmen (99)
- Schnelle Anzeige von freien und besetzten Positionen
- Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 280°C
- Möglichkeit des Speicherns von bis zu 5 Garphasen je Programm
- Digitales Multifunktionsdisplay
- Möglichkeit der Änderung der Garparameter während des Zyklusbetriebs
- Sofortige Anzeige der eingestellten Garparameter
- Alarmanzeige mit Autodiagnose
- Sonderzyklen: Schnelles Abkühlen der Garkammer, Verlängerung der Zeit nach dem Ende des Garvorgangs und schnelles Löschen von gespeicherten Rezepten
- Funktion manuelle Feuchtigkeitzufuhr
- FastSteam-Technologie für sofortige Dampferzeugung
- Programmierbare FCS-Technologie (Fast Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit
- Einstellbare Lüftungsgeschwindigkeiten (3) + Puls geschwindigkeit mit automatischer Umkehrung des Lüfterdrehrichtung
- Garkammer geformt in Edelstahl 304
- Ergonomischer und leichter Griff gemäß HACCP-Normen
- Schraubenlose frontale Struktur
- Einfach zu entfernende Bedientafel
- Leicht zugängliche rechte Seite
- Einfach zugängliches Motorfach
- Integrierter Sammelbehälter für Kondensat
- Einpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer (Einpunkt-Kerntemperaturfühler optional)
- Integriertes Siphon
- Verstellbare Füße
- Vorbereitung Kit stapelbar
- Einfach zu entfernender Gestellhalter
- Umkehrbare Türöffnung R/L*
- Tür mit Doppelglas mit hoher thermischer Isolierung und leicht zugänglich mit Sicherheitsstopp des Lüfters, wenn die Tür offen geöffnet wird
- Halogenlampen in der Garkammer
- Einziehbare Dusche inbegriffen
- Automatisches Waschsysteem mit einer Komponente YesClean (4+1 Zyklen)**
- Integrierter Einzelproduktbehälter (YesClean)**

* Nur als Option bei Auftragserteilung

**Nicht verfügbar für Lite-Version



		YTO6040-06D0 WBS000	YTO6040-06D00 05000	YTO6040-10D0 WBS000	YTO6040-10D00 05000
Geräteversion	Modellcode				
	Kapazität	6	6	10	10
	Pro-Version (mit allen Optionen)	●		●	
	Lite-Version		●		●
Garmodus	Classic-Version				
	Heißluft, Kombi- und Dampfgaren				
	Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler				
	Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler (Einpunkt-Kerntemperaturfühler optional)	●	●	●	●
Temperatur	Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler (Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler optional)				
	ACT-Technologie (Advanced Climate Technology) mit Energieeinsparung dank der automatischen Klimaregulierung				
Garmodus	Temperatur einstellbar von 30°C bis 280°C	●	●	●	●
	Manueller Garmodus	●	●	●	●
	Programmierter Garmodus	●	●	●	●
Rezeptespeicher	Automatischer Garmodus	●	●	●	●
	Datenspeicher zum Speichern von Programmen (99)	●	●	●	●
	Vorgespeichertes Buch YESRECIPES, in Kategorien unterteilt				
	MEINKOCHBUCH zum Speichern von Programmen in anpassbaren Ordnern				
Garphasen	Schnelle Anzeige von freien und besetzten Positionen	●	●	●	●
	5 Garphasen je Programm	●	●	●	●
Vorheizen	10 Garphasen je Programm				
	Funktion WARMHALTEN am Ende des Garvorgangs				
	Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 280°C	●	●	●	●
Ofenschnittstelle	Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 300°C				
	Handsteuerungen				
	Digitales Multifunktionsdisplay	●	●	●	●
Peripheriegeräte	Digitales Multifunktionsdisplay mit Funktion Yesclima				
	10" mehrsprachiges Touchscreen Display				
	Funktion Click&Share zum Speichern von Rezepten mit Ihren Titelbildern				
	USB-Schnittstelle zum Hochladen und Herunterladen von Daten (auch HACCP-Daten)				
Änderungen und Anzeige	Vorbereitung für integrierte WiFi-Verbindung				
	Möglichkeit der Änderung der Garparameter während des Zyklusbetriebs	●	●	●	●
	Sofortige Anzeige der eingestellten Garparameter	●	●	●	●
	Sofortige Anzeige des eingestellten Garprogramms	●	●	●	●
Sonderzyklen	Alarmanzeige mit Autodiagnose	●	●	●	●
	Sonderzyklus Delta T				
	Sonderzyklus Time's Up für synchronisiertes Garen				
	Sonderzyklus Cook&Go für simultanes Garen				
	Sonderzyklus Abkühlen der Garkammer	●	●	●	●
	Sonderzyklus Regenerierung				
	Sonderzyklus Aufgehen				
Feuchtigkeits- und Dampferzeugung	Verlängerung der Zykluszeit am Ende des Garprozesses	●	●	●	●
	Schnelles Löschen von gespeicherten Rezepten	●	●	●	●
	Funktion manuelle Feuchtigkeitszufuhr	●	●	●	●
Feuchtigkeitsabzug	Feuchtigkeitszufuhr von 0% bis 100%				
	FastSteam-Technologie für sofortige Dampferzeugung	●	●	●	●
	YesSteam-Technologie für Dampferzeugung mit hocheffizientem Steamer				
Hitzezufuhr	Manuelles System für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit				
	Programmierbare FCS-Technologie (Fast Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit	●	●	●	●
Lüftergeschwindigkeit	Automatische SCS-Technologie (Smart Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit				
	Hitzezufuhr mit einem Lüfter	●	●		●
	Hitzezufuhr mit mehreren Lüftern			●	●
	Sonderlüftung SOFT-BAKING				
Garkammer	Einstellbare Lüftergeschwindigkeiten (3) mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung	●	●	●	●
	Einstellbare Lüftergeschwindigkeiten (7) mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung				
	Sonderlüftung mit Pulsfunktion mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung	●	●	●	●
	Garkammer in Edelstahl 304	●	●		●
Ofenstruktur	Garkammer geformt in Edelstahl 304	●		●	
	Garkammer geformt in Edelstahl 316				
	Struktur der Bedientafel in Edelstahl 304				
	Schraubenlose frontale Struktur	●	●	●	●
	Einfach zu entfernende Bedientafel	●	●	●	●
	Leicht zugängliche rechte Seite	●	●	●	●
	Leicht zugängliches Motorfach	●	●	●	●
	Integrierter Sammelbehälter für Kondensat	●	●	●	●
	Doppelter Kamin	●	●	●	●
	Einpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer	●●	●●	●●	●●
Tür	Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer				
	Integriertes Siphon	●	●	●	●
	Verstellbare Füße	●	●	●	●
	Vorbereitung Kit stapelbar	●●	●●	●●	●●
	Einfach zu entfernender Gestellhalter	●	●	●	●
	Einfach zu entfernender Blechhalter	●●	●●	●●	●●
	Ergonomischer und leichter Griff gemäß HACCP-Normen	●	●	●	●
	Umkehrbare Türöffnung R/L (nur als Option bei Auftragserteilung)	●●	●●	●●	●●
	Tür mit Doppelglas, leicht zugänglich mit thermischer Isolierung	●	●	●	●
	Halogenlampen in der Garkammer	●	●	●	●
Sicherheit	Kühllüfter für den Schutz der Bauteile	●	●	●	●
	Sicherheitsstopp des Lüfters, wenn die Tür offen ist	●	●	●	●
Waschen	Externe Handdusche	●●	●●	●●	●●
	Einziehbar Dusche	●	●	●	●
	Automatisches Waschsystem mit einer Komponente YesClean (4+1 Zyklen)	●		●	
	Funktion Laden des Reinigungsmittels zur Prüfung des Zustands des Waschsystems				
	Integrierter Einzelproduktbehälter (YesClean)	●		●	
	Integrierte Einzelproduktbehälter (YesClean und YesCal)				

All Linie

260700004-V	Externes duschkit
400100013	YesClean Reinigungsmittel (Behälter mit 12 Stk. Je 1Kg)
400100022	YesCal Entkalkungsmittel zum Waschen des (Behälter mit 12 Stk. Je 1Kg)
260900001	Filtereinsatz Mod. XL mit Anschlusskopf
260900001-1	Filtereinsatz Mod. XL
260900001-3-V	Anschlusskopf für Filtereinsatz Mod. XL
YSTW	Kit Standräder
061200013-V	Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler für Ofen Ego, Star, Ego Rack und Ego Slim
061200007-V	Einpunkt-Kerntemperaturfühler für Ofen Mood und Taos

Ho.Re.Ca & Arte Bianca Linie

ON DEMAND	Edelstahl AISI 316 Garkammer für Öfen Ego und Star mit 6/7 Blechen (los von 5 stk)
ON DEMAND	Edelstahl AISI 316 Garkammer für Öfen Ego und Star mit 10/11 Blechen (los von 5 stk)
390200008	6 Bleche 600x400 Gestellhalter
390200001	6 Bleche 600x400 Blechhalter
390100006	7 Bleche GN 1/1 Gestellhalter
390200002	7 Bleche GN 1/1 Blechhalter
390200005	10 Bleche 600x400 Gestellhalter
390200003	10 Bleche 600x400 Blechhalter
390100007	11 Bleche GN 1/1 Gestellhalter
390200004	11 Bleche GN 1/1 Blechhalter
	Umkehrbare Türöffnung L/R (nur als Option bei Auftragserteilung)
YSTDP	Stand für 6 Ebenen (LxTxH) 850x890x720 mm
YSTKIT-00000	Kit stapelbar
YSTKIT-06000	Kit stapelbar mit Kit für Haubenverbindungsrohre
YSTKITC-0000	Haubenverbindungsrohrsatz (nur)
YCAP100101010001	Kondensationshaube
YCAP10NC0101010000	Haube (ohne Verflüssigungssatz)
YCAP20010101010000	Kondensationshaube für Slim Öfen
YPSTK6040-D0000D00	12 Bleche 600x400 digital belüfteter gärschrank (LxTxH) 850x930x740 mm

Special Linie

142000013-V	20 Bleche GN 1/1 Fahrgestell für ego-rack
142000015-V	16 Bleche 600x400 Fahrgestell für ego-rack
YSTSLIM	Stand für 6 Ebenen (LxTxH) 512x908x687 mm für ego-slim

Bleche GN1/1

220100006	Blech aus nicht haftendem Aluminium für 6 Eier Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
220100007	Blech aus Stahl granit-emailliert H.20 GN 1/1 (los von 5 stk)
220100009	Pizzablech Abm.53x32,5 cm (los von 2 stk)
220100014	Blech aus nicht haftendem Aluminium gelocht H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
220100015	Blech aus nicht haftendem Aluminium H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
230100002	Verchromtes Grillblech Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
230100005	Brathähnchenblech (8 Spikes) Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
230100006	Grillblech Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
220200003	Blech aus Edelstahl H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
220200002	Blech aus Edelstahl H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 3 stk)
220200004	Blech aus Edelstahl gelocht H.20 Abm. 53x32,5 cm (los von 5 stk)
220100005	Frittierblech H.40 Abm.53x32,5 cm (los von 2 stk)

Bleche 600x400

220100001	Plaque aluminium h.20 600x400 (los von 5 stk)
220100008	Plaque à pizza h.20 600x400 (los von 2 stk)
220100010	Plaque aluminium perforée h.20 600x400 (los von 5 stk)
230100001	Grille 600x400 (los von 5 stk)
220100019	Baguette Aluminium Perforation Tablett 600x400 (los von 2 stk)