



- C: Cheminée de sortie de vapeur / Cheminée d'entrée d'air
- V1: Électrovanne de lavage
- V2: Électrovanne vapeur
- E: Branchement électrique
- S: Eau de drainage
- D: Entrée détergent

## Dimensions et poids

Largeur du four: 850 mm  
 Profondeur du four: 890 mm  
 Hauteur du four: 1170 mm  
 Poids net total en option: 127 Kg

Largeur de l'emballage: 915 mm  
 Profondeur de l'emballage: 1000 mm  
 Hauteur de l'emballage: 1330 mm  
 Poids avec emballage full optional: 147 Kg  
 Volume de l'emballage: 1.22 m<sup>3</sup>

## Installation

Distance minimum coté gauche: 500 mm  
 Distance minimum coté droit: 50 mm  
 Distance arrière minimum: 50 mm  
 Distance min. des sources de chaleur: 500 mm

## Branchement électrique

Alimentation: 380-415 V 3N 50/60 Hz  
 230 V 3P 50/60 Hz

Puissance max: 17 Kw

Courant: 28 A  
 49 A

Cable: 5x4 mm<sup>2</sup>  
 H07RN-F

## Branchement eau

Branchement de lavage à l'eau V1: 3/4"  
 Branchement eau vapeur V2: 3/4" adoucie  
 Pression eau: 1.5-5 bars  
 Dureté de l'eau: 4° d  
 Conductance minimum: 50 µS/cm  
 Taille d'échappement S: 32 mm

## Capacité

Type de plateaux: GN11  
 Nombre de plateaux: 11

Distance entre les plateaux: 70 mm

Charge max: 45 kg  
 Charge max plateau unique: 5 kg

Indice de protection: IPx4

393900113 DATA\_SHEET\_MOOD\_11T\_G19