



## essential





## essential<sup>X</sup>





**6T** 

YEXMF606U000000000

6 trays 600x400
80 mm
952x863x960
87 Kg
10,5 kW
380-415 V / 3N
230 V 3P
IP X4

Modellcode

Kapazität

**Blech Abstand** 

Abmessungen mm (LxBxH)

Gewicht (kg)

Leistung

Anschluss-Spannung

IP Schutzgrad

10T

YEXMF610U000000000

10 trays 600x400

80 mm

952x863x1280

120 Kg

15,5 kW

380-415 V / 3N
230 V 3P

IP X4

## Eigenschaften

- Heissluft, Kombi- und Dampfgaren
- Temperatur einstellbar von 80°C bis 260°C
- Manueller Garmodus
- Manuelle Bedienung
- ☐ Fast Steam Technologie für sofortige Dampferzeugung
- ☐ Feuchtigkeitszufuhr von 0% 100%
- Automatische Luftstrom Umkehr
- 304 Edelstahl Garkammer
- Ergonomischer Griff gemäss HACCP Standards Schraubenloses Frontpanel
- ☐ Einfach zu entfernende Bedientafel
- 2 Geschwindigkeiten Lüfter
- Leicht zugaengliche Lüfter Motoren

- Einstellbare Stellfüsse
- $\square$  Leicht zu entfernender Blechträger
- Türöffnung R/L umstellbar
- ■Türöffnung 180°
- ■Doppelglas Tür mit hoher thermischer Isolierung und leicht
- □zugänglich. Lüfterstop bei geöffneter Tür
- □LED Beleuchtung in Tür integriert
- □Integrierter Kühlungslüfter
- ■Netz Spannung <u>Standard</u> 380-415V (inkl. Anschlusskabel);
- Optional: Netz Spannung 230V (ohne Anschlusskabel)
- ■Zusaetzliche Extras bei der Bestellung oder einzeln bestellbar: externes Brause Kit, Enthärtungsfilter, Abflussrohr mit externem
- siphon; Wasser Einlass Kit; Kondensablauf

  Erhältlich auch mit 6 oder 10 Blechen GN 1/1